



DISJUNTOR MAGNOTÉRMICO 1P 6KA

ASGM102

O disjuntor unipolar de 6kA da ASLO assegura uma proteção eficaz contra sobrecargas e curtos-circuitos em instalações elétricas de baixa tensão. Ideal para aplicações residenciais, comerciais e industriais, este dispositivo combina fiabilidade, design compacto e instalação simplificada em calha DIN 35mm. O modelo oferece conexão superior e inferior com terminais tipo ponteira ou forquilha, e apresenta janela de indicação visível de estado (ON/OFF) para maior segurança e facilidade de utilização.

Características principais

> Proteção confiável contra curto-circuito e sobrecarga.
> Design modular compacto de 17,8 mm por polo.
> Instalação rápida em calha DIN 35mm.
> Terminal com ligação por ponteira ou forquilha.
> Indicador de estado visível (vermelho/verde).
> Classe de limitação de energia: 3.
> Suporte a barramentos tipo pente.

Especificações

Motor

Binário máximo	**2,5 n.m**

Dados elétricos

Frequência (Hz)	**50/60 Hz**
Número de polos	**1**
Proteção contra sobretensão	**Sim**
Tensão de impulso — Uimp (V)	**4000V**
Tensão de isolamento — Ui (V)	**500 V**
Tensão nominal	**230/ 400V AC**
Corrente nominal (A)	**2A**

Aplicação e Instalação

Índice de proteção	**IP20**
Montagem	**em calha DIN 35mm**
Temperatura ambiente	**-5~+40ºC**
Tipo	**AC**
Tipo de ligação	**16mm2 flexível ou 25mm2 rígido**

Dimensões e peso do produto

Largura	**17,8 mm**

2021

Proteção contra	**Curto-circuito**

Variantes

Referência	Corrente Nominal (A)
ASGM102	2a

ASGM106	6a
ASGM110	10a
ASGM116	16a
ASGM125	25a
ASGM132	32a
ASGM140	40a
ASGM150	50a
ASGM163	63a
ASSGM120	20a