

DISJUNTOR MAGNOTÉRMICO 2P 6KA

ASGM206

Disjuntor bipolar com poder de corte de 6kA, ideal para instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. Oferece proteção térmica e magnética contra sobrecargas e curtos-circuitos, com montagem rápida em calha DIN de 35 mm. Compatível com barramentos tipo pente e forquilha, inclui sinalização visual do estado (vermelho/verde) para uma utilização segura e intuitiva.

Características principais

> Proteção dos dois polos contra sobrecargas e curtos-circuitos.
> Compatível com ligação por barramento tipo pino ou forquilha.
> Indicador visual de estado (vermelho/verde).
> Design compacto com 35,6 mm de largura.
> Montagem rápida e prática em calha DIN de 35 mm.







Especificações

Motor

Binário máximo	**2,5 n.m**

Dados elétricos

Frequência (Hz)	**50/60 Hz**
Número de polos	**2**
Poder de corte/ fecho	**6000A**
Proteção contra sobretensão	**Sim**
Tensão de impulso — Uimp (V)	**4000V**
Tensão de isolamento — Ui (V)	**500 V**
Tensão nominal	**230/ 400V AC**
Corrente nominal (A)	**6A**

Aplicação e Instalação

Índice de proteção	**IP20**
Montagem	**em calha DIN 35mm**
Temperatura ambiente	**-5~+40ºC**
Tipo	**AC**
Tipo de ligação	**16mm2 flexível ou 25mm2 rígido**

Dimensões e peso do produto

Largura	**35,6 mm**

2021

Proteção contra	**Curto-circuito**

Variantes

Referência	Corrente Nominal (A)

ASGM206	6a
ASGM210	10a
ASGM216	16a
ASGM220	20a
ASGM225	25a
ASGM232	32a
ASGM240	40a
ASGM250	50a
ASGM263	63a